

HP80 (R-402A)，是由 **HCFC-22**、**R-290** 及 **HFC-125** 组成的 **HCFC** 混配制冷剂。**HP80 (R-402A)** 作为一款服务型制冷剂，适用于所有 **R-502** 可正常运作的环境，具有更新简便、安全环保的特点。符合美国采暖、空调组织 (**ASHRAE**) 的 **A1** 安全等级类别 (这是最高的级别，对人身体无害)；符合美国环保组织 **EPA**、**SNAP** 和 **UL** 的标准。

HP80 (R-402A) 是替代使用 **R-502** 系统的最佳选择。是 **HCFC** 为基础的服务型制冷剂，可以一直使用到设备不能再用时，具有更好的制冷效果，低温下循环使用可提高压缩器寿命。更新方便、快捷。大多数压缩机生产商认可 **HP80 (R-402A)**，而不用其他产品作为 **R-502** 维修服务用的替代品。

更换制冷剂的同时更换使用烷基苯冷冻机油，有助于 **SUVA HP80 (R402A)** 发挥更好的效用。多数制冷压缩机生产商建议使用烷基苯合成油 **AB (Alkybenzene)**、或者环烷基矿物油 **MO (Mineral oil)**。

用于替代 **R-22**，主要应用于商场大型空调，制药厂冻干设备等。